



Preloaded 1U black patchpanel with 6 LC duplex OM3 aqua adapters with ceramic ferrules + spooling accessories, splice management support, PG13,5 cable gland

GGM TIRRA6LCOM3



cassetti ottici scorrevoli che consentono un cablaggio fino a 48 fibre in multimodale. due versioni disponibili : cassette ottici attrezzati di raccordi ottici ST, SC duplex, o LC duplex cassette ottici attrezzati di raccordi ottici ST, SC duplex, o LC duplex + pigtaills corrispondenti

Caratteristiche Prodotto

- Ingressi cavi : 2x20mm + 4x10mm
- Profondità (mm) : 200
- Altezza (mm) : 44
- Peso (kg) : 2.6
- Larghezza (mm) : 483

Caratteristiche ETIM 10

- Numero prese gestite : 24
- Con numero di prese mobili/adattatori : 6
- Con piastra frontale : Sì
- Con scatola : Sì
- Con pigtail : No
- Tipo di fibra : Multimode 50/125
- Classe della fibra : OM3
- Esecuzione APC : No
- Tipo di connettore esterno : LC-Duplex
- Tipo di connettore interno : LC-Duplex
- Colore : Nero
- Numero RAL : 9005
- Tipo di montaggio : Incasso 482,6 mm (19 pollici)
- Numero di unità di altezza (UA) : 1
- Altezza : 44 mm
- Larghezza : 483 mm
- Profondità : 200 mm